



# Scotch® Abdeckklebeband 244

## Produkt Information

September 2008  
Ersetzt: 06/2004

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt Beschreibung</b> | Scotch Abdeckklebeband 244 ist ein goldfarbenes Spezial-Abdeckklebeband mit dünnem Papierträger und Synthetikklebstoff. Es eignet sich zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken, besonders wenn mit Sonneneinstrahlung zu rechnen ist. Das 244 ist damit ideal für professionelle Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich. |
| <b>Anwendungen</b>          | Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem optimalen Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.                                                                                                                                                                         |
| <b>Vorteile</b>             | Glatter, flacher Papierträger, Synthetikklebstoff, leicht abzureißen, Lösungsmittel- und wasserbeständig, gute Lackhaftung, kein Klebstoffübertrag, witterungsbeständig.                                                                                                                                                          |
| <b>Nutzen</b>               | Scharfe Farblinien, leichte Handhabung, verhindert Durchbluten der Farbe, kein Abplatzen der Farbe, haftet mühelos, rückstandsfreies Entfernen, von den meisten Oberflächen.                                                                                                                                                      |

## Klebeband Aufbau

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Klebstoff</b>              | <b>Acrylat</b>  |
| <b>Trägermaterial</b>         | <b>Papier</b>   |
| <b>Farbe</b>                  | <b>gold</b>     |
| <b>Dicke<br/>(AFERA 5006)</b> | <b>0,085 mm</b> |

## Klebeband Eigenschaften

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klebkraft zu Stahl<br/>(AFERA 5001)</b> | <b>2.0 N/25mm</b> |
| <b>Reißfestigkeit (AFERA 5004)</b>         | <b>76 N/25 mm</b> |
| <b>Dehnung (AFERA 5004)</b>                | <b>6 %</b>        |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>             | <b>100°C max.</b> |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerung</b>              | Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haltbarkeit</b>           | Das Klebeband hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Versand bei 3M, wenn es im Originalkarton bei 21°C / 50% relativer Luftfeuchte gelagert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Weitere Informationen</b> | Wenn Zusätzliche Produktinformationen gewünscht werden, kontaktieren sie bitte die unten angegebene Adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wichtiger Hinweis</b>     | Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. |

3M und Scotch sind eine Marke der 3M Company.

3M Deutschland GmbH  
Industrie-Klebebander, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme  
Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Tel: 02131 – 14 - 3330  
Fax: 02131 – 14 – 3817  
Internet: [www.3M.com](http://www.3M.com)