tesakrepp® 4322

Hochgekrepptes, stark dehnbares Universal-Papierabdeckband

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesakrepp® 4322 ist ein stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband mit sehr hoher Klebkraft.

Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.

Hauptanwendungen

- Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken.
- Befestigen von Papiermasken.
- Verpacken und Bündeln.
- Abdeckung vor dem KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen.
- Nahtverklebung (Verstärkungsband) in der Schuhindustrie.

Technische Daten

Trägermaterial	hoch gekrepptes Papier	Reißdehnung	58 %
Dicke	380 µm	Reißkraft	28 N/cm
Klebmasse	Naturkautschuk	Temperaturbeständigkeit	60 °C
Klebkraft auf Stahl	5 N/cm		

Eigenschaften

Handeinreißbarkeit	++	Einfach zu entfernen	ja
Anschmiegsamkeit	+	Farbhaftung	++

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

Durch “Herausziehen” der Kreppung werden randscharfe Lackkanten und eine gute Verklebung erzielt.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=04322

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa SE
Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH
Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.