

tesakrepp® 4319

Hochgekrepptes Papierklebeband für Malerarbeiten und Verpackungszwecke

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesakrepp® 4319 ist ein stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve.

Dadurch kann es leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden. Das Produkt besitzt eine hohe Anfangsklebkraft.

Hauptanwendungen

- Abdecken bei Malerarbeiten.
- Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen.
- Bündeln (z.B. von Rohren) und Verpacken.
- Kantenschutz von Papierballen.

Technische Daten

■ Trägermaterial	hoch gekrepptes Papier	■ Klebkraft auf Stahl	4,5 N/cm
■ Dicke	375 µm	■ Reißdehnung	58 %
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Reißkraft	28 N/cm

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	++	■ Farbhaftung	++
■ geeignet für raue Oberflächen	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04319>

Seite 1 von 1 / Stand: 25.08.2015